

УТВЕРЖДАЮ

Председатель общественных слушаний
Заместитель Главы администрации
МО «МР «Заполярный район»
по вопросам имущественных отношений



и безопасности
Мухин А.Ю.

2014

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

поселок Искателей

11 декабря 2014 года

по инициативе ООО «Экозем кадастров»,

(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)

далее именуемого "Инициатор", и в соответствии с письмом

Администрации Заполярного района от 22.10.14 N 01-31-7699/14-0-1
(реквизиты письма)

проведены общественные слушания по вопросу осуществления на
территории муниципального образования деятельности по проектной
документации:

68-ГД «Зарезка бокового ствола в эксплуатационной скважине № 6107 куст
№ 4 на Нядейюском месторождении (в части размещения отходов бурения в
шламовом амбаре)»

Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений
опубликовано в:

- «Российской Газете» № 256 (6527) от 10 ноября 2014 г

- «Няръяна Вындер» № 120 (20179) от 06 ноября 2014 г;

- Официальном Бюллетеене МР «Заполярный район» НАО № 79 (490) от
31 октября 2014 года

(наименование печатных изданий)

а также опубликовано (распространено)

- ГБУ НАО «Ненецкая ТРК»: радио «Нарьян-Мар – FM» и
телеканал «Север»

(иные средства массовой информации)

Материалы и документация о намечаемой деятельности размещены для
ознакомления в период с 01.12 по 10.12.2014 года
в фойе Администрации МО «Заполярный район»

- ссылка на сайт: <https://yadi.sk/d/8GLKdgKXcFekj>
место размещения для обеспечения доступа общественности)

В общественных обсуждениях приняли участие:

Председатель комиссии: Мухин Андрей Юрьевич – Заместитель Главы администрации МО «МР «Заполярный район» по вопросам имущественных отношений и безопасности.

Представители от администрации МО МР «Заполярный район»:

- Молчанов Антон Валерьевич – специалист отдела ГО и ЧС, Охраны Общественного Порядка, Мобилизационной работы и Экологии администрации МО «МР «Заполярный район»

Представители от Заказчика:

- Семенов Александр Александрович – директор по работе с регионами ООО «РН-Северная нефть».

Представители от Инициатора в лице:

- Пикинер Николай Петрович – ведущий инженер ООО «Севертехпром», г. Ухта.

Граждане:

- Семенов Владимир Александрович – проживающий: НАО, Заполярный район, поселок Искателей, ул. Международная дом 19, кв. 4

(кол-во человек, ф.и.о., адрес)

В ходе слушаний выступили:

1. Пикинер Николай Петрович – ведущий инженер ООО «Севертехпром», г. Ухта.

(ф.и.о., должность, организация, адрес проживания - для граждан)

Содержание выступления:

Документация «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» при зарезке бокового ствола в эксплуатационной скважине № 6107 куст № 4 на Нядейюском месторождении выполнена на основании технического задания ООО «РН-Северная нефть».

Разработчик - ООО «Севертехпром».

В зарезке бокового ствола в эксплуатационной скважине № 6107 куст № 4 на Нядейюском месторождении предполагается использование буровой установки БУ2000/175 М-ДЭП с дизель-электроприводом.

Электроснабжение буровой предусматривается:

- на период строительно-монтажных работ ДЭС-200 – 2 шт. (в том числе одна резервная);

- на время бурения и крепления и испытания скважины ДГУ 1000ВК-02МЗ–2 шт.

(резервная ДЭС-200 – 1 шт).

Цель зарезки бокового ствола - извлечение остаточных извлекаемых запасов нефти за счет увеличения зоны дренирования

В административном отношении Осовейское месторождение расположено в центральной части Ненецкого автономного округа Архангельской области, в 220 км северо-восточнее г. Усинск, в 292 км юго-восточнее г. Нарьян-Мар.

Город Нарьян-Мар является крупным речным и морским портом на Крайнем Севере европейской части России. Расстояние по «зимнику» от города в среднем составляет 450 км.

Ближайший населенный пункт – п. Хорейвер расположен в 84 км западнее района работ.

Ближайшие железнодорожные станции Инта, Усинск и Воркута на расстоянии, соответственно 175 км, 220 км и 174 км от центра участка.

Характеризуя принципиальные решения по реконструкции скважины необходимо отметить следующие положения, повышающие степень экологической надежности проекта.

Раздел разработан в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными документами и методическими рекомендациями, утвержденными природоохранными органами РФ и НАО.

С целью оптимального решения вопросов охраны окружающей природной среды, в основу разработки технологических и технических решений по реконструкции скважин положен принцип обеспечения максимальной надежности и безопасности.

Существующие буровые площадки расположены вне водоохраных зон поверхностных водотоков. Непосредственно в районе предполагаемых работ памятников природы, заповедников, заказников, и археологических памятников не организовано.

Принятые в проекте решения по технологии бурения бокового ствола скважины, выбору конструкции скважин, оборудования и материалов учитывают требования государственных стандартов, строительных норм и руководящих документов, определяющих особые условия строительства в данной строительно-климатической зоне.

Земельные участки существующих кустовых и буровых площадок на Нядейюском месторождении расположены на землях категории: «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания ...». По окончании реконструкции скважин на буровых площадках будут проведены рекультивационные работы.

Для охраны окружающей природной среды при реконструкции скважины предусмотрено:

– проведение работ при наличии технического проекта с разработанной технологией бурения бокового ствола скважины, обеспечивающей безаварийную и качественную проводку, что предотвратит загрязнение природной среды;

– использование для доставки грузов только внутрипромысловых дорог и автоподъездов;

- реконструкция существующих эксплуатационных скважин методом бурения бокового ствола с соблюдением всех ограничений природопользования, установленных Водным кодексом РФ № 74-ФЗ от 3.06.2006 г.;

- расположение бурового оборудования на обвалованной буровой площадке, вертикальная планировка которой решена в насыпи из песчаного грунта, с послойным уплотнением;

- устройство в теле насыпи буровой площадки амбаров для буровых отходов, для сбора хоз.бытовых стоков;

- устройство обвалованием амбара под ПВО;

- устраивается обвалование по контуру буровой площадки, склада ГСМ и котельной;

- определение оптимального набора технологического оборудования и эксплуатационных сооружений на буровой площадке;

- конструкция бокового ствола скважин, обеспечивающая надежную изоляцию водоносных горизонтов;

- бурение бокового ствола скважины по малоотходной технологии, включающей специальное оборудование для очистки и обезвоживания буровых шламов, с целью сокращения объемов отходов бурения;

- разработка мероприятий по обеспечению полной герметизации всех систем, где может быть утечка жидкости, содержащей вредные вещества.

- оптимальное решение вопроса сбора и утилизации отходов, образующихся при бурении боковых стволов скважин;

Для предотвращения случайного попадания ГСМ, химреагентов и отходов бурения в окружающую среду, на буровой площадке предусмотрено:

- гидроизоляция внутренней поверхности шламового амбара и для сбора хоз.-бытовых стоков;

- хранение ГСМ в резервуарах с металлическими поддонами на обвалованной и гидроизолированной пленкой площадке;

- хранение химреагентов в закрытом помещении, что исключает непосредственное воздействие на них атмосферных осадков.

Основными загрязняющими веществами, которые выделяются в атмосферный воздух в процессе работы оборудования при реконструкции скважин, являются продукты сгорания жидкого топлива в двигателях внутреннего сгорания электростанции, теплогенераторе и котельной, и углеводороды от склада ГСМ.

Согласно письму Северного территориального центра по мониторингу загрязнения наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в районе расположения объектов экспедиций не проводятся. В связи с отсутствием наблюдений фоновые концентрации по основным загрязняющим веществам в соответствии с РД 52.04.186-89 приняты равными нулю.

При реализации намечаемой деятельности в воздушную среду поступают вредные примеси, связанные с работой оборудования, использующего топливо, такие как: азота двуокись, азота окись, сажа, сернистый ангидрид, сероводород, углерода окись, бенз(а)пирен, формальдегид, керосин, углеводороды.

Как показали расчеты, при бурении бокового ствола в скважине приземные концентрации всех определяемых веществ в двухметровом слое над поверхностью земли находятся в пределах предельно-допустимых концентраций. На границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 300 м, как для предприятия III класса по

санитарной классификации наибольшие значения наблюдаются по азоту диоксид № 0301 и составляют 0,99 ПДК.

На основании вышеизложенного, а также учитывая отсутствие вблизи буровой населенных пунктов, предлагается установить нормативы предельно-допустимых выбросов на уровне фактических выбросов.

В соответствии с количеством и качеством вод, необходимых для нужд бурения бокового ствола скважины, снабжение водой на технические нужды осуществляется по водоводу Хасырей-Нядейю на расстоянии 24 км. Подача воды эл. насосами НБ-32.

Обеспечение хозяйственно-питьевых нужд обслуживающего персонала, занятого в период строительства скважины, будет осуществляться привозной бутилированной водой питьевого качества, с установки водоподготовки в вахтовом поселке Хасырей, расположенного в 32 км от буровой.

Объем воды на производственные нужды составляет: 1675,94 м³ на скважину; при этом: расход воды на приготовление пара – 1040 м³; повторно используется – 115,8 м³.

Согласно расчета, представленного в приложении 4, потребность в воде на хоз.-бытовые нужды составляет: – 84,4 м³.

С целью рационального использования воды и снижения объема водопотребления, планируется: бурение бокового ствола скважины по малоотходной технологии, для чего буровая установка оснащается дополнительным блоком флокуляции и коагуляции отработанного бурового раствора. Бурение скважины по малоотходной технологии позволяет резко сократить объемы отходов, образующихся при традиционных методах бурения, поскольку отходы бурения представлены только обезвоженным шламом, а буровые сточные воды (БСВ) и жидккая фаза отработанного бурового раствора (ОБР) после 4-х ступенчатой системы очистки (отделения от твердых загрязнителей, осветления и отстаивания) полностью утилизируются путем повторного использования в технологическом процессе.

Сбор всех образующихся при бурении скважины отходов предусмотрен в специально отведенных на буровой площадке местах, с утилизацией их по окончании бурения скважин:

- для сбора шлама, загущенной фазы (скоагулированных компонентов бурового раствора) и промливневых сточных вод с площадки буровой используется гидроизолированный шламоприемник, устроенный в теле насыпи. Размеры шламового амбара определяются объемами образующихся отходов бурения. Высота отсыпки площадки составляет 2,5 м. Проектная глубина шламового амбара – 1,3 м. Дно и стенки сооружаемых земляных амбаров должны гидроизолироваться. Для гидроизоляции днища, стенок амбара будет использована полиэтиленовой пленка Garbofol HDPE 406 S/S толщиной 1,5 мм. Данная пленка имеют все необходимые сертификаты.

- жидкую фазу откачивается в приемную емкость флокуляционной установки для очистки и дальнейшего повторного использования на технологические нужды.

- обезвоженный буровой шлам и скоагулированные компоненты бурового раствора, по окончании строительства скважины утилизируется на месте работ методом отверждения цементом согласно лицензии ООО «РН-Северная нефть» на

осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

- сброс пластового флюида, при испытании скважин, осуществляется в металлическую емкость $V=25\text{ м}^3$, с последующей вывозом его, по окончании бурения скважины, для закачки в систему подготовки и транспорта нефти Хасырейского месторождения.

Объем хоз.-бытовых сточных вод равен объему водопотребления и составляет – $84,4 \text{ м}^3$.

Объем жидкого отходов из выгреба (емкость), составляет: – 1,2 т.

На территории комплекса вагон-домиков предусмотрена емкость для сбора хоз.-бытовых стоков ($V=15 \text{ м}^3$) и утепленная уборная с подземной емкостью $V=8 \text{ м}^3$ для сбора фекалий и пищевых отходов от столовой.

Стоки периодически, по мере наполнения емкостей, откачиваются в передвижную емкость и автотранспортом вывозятся на сооружения биологической очистки ЭК-100Б вахтового поселка Хасырейского месторождения.

Периодичность вывоза стоков из амбара для сбора хоз.-бытовых стоков составляет один раз в 15 дней, отходов из емкости туалета – один раз в 2 месяца.

Для сбора твердых бытовых отходов, образующихся при реконструкции скважины, на буровой площадке устанавливаются контейнера. При реконструкции скважины твердых бытовых отходов образуется: 0,32 т.

По мере накопления вывоз содержимого контейнеров будет осуществляться по договору ООО «Дорожник».

Образующиеся на буровой металлические отходы (1,4 т) временно размещаются на трубной площадке, а по окончании реконструкции скважины будут вывезены с территории буровых в соответствии с договором.

Обтирочного материала образуется: 0,075 т. Обтирочный материал будет накапливаться на буровой площадке в специальном металлическом контейнере, и утилизироваться на полигоне захоронения отходов.

С целью снижения воздействия на растительность и животное население района предусмотрены природоохранные меры, предотвращающие механическое разрушение и химическое загрязнение наземной растительности при реконструкции скважин и природоохранные меры, предотвращающие гибель объектов животного мира, ухудшение среды их обитания, отдыха и путей миграции.

Проектом проанализированы сценарии возможных осложнений и аварийных ситуаций при бурении боковых стволов скважин, предусмотрены мероприятия по предупреждению возникновения различного рода осложнений и снижению риска аварий. Для оперативного управления в аварийных ситуациях буровая оснащается планом ликвидации аварий.

С целью предотвращения необратимых изменений окружающей природной среды планируется, в течение всего срока бурения боковых стволов скважин, проведение контроля за состоянием поверхностных вод; за качеством очистки буровых сточных вод, и за атмосферным воздухом. Контроль осуществляется в контрольных точках и проводится аттестованной или аккредитованной лабораторией, по договору с Заказчиком производства буровых работ.

Предложенные проектные решения при реализации мер производственного и экологического контроля позволяют свести экологический риск бурения боковых стволов скважин до приемлемого уровня и держать его под контролем.

Все вышеизложенное позволяет говорить о том, что планируемая деятельность на рассматриваемой территории допустима по экологическим показателям.

В ходе слушаний задали вопросы:

1. Молчанов Антон Валерьевич – специалист отдела ГО и ЧС, Охраны Общественного Порядка, Мобилизационной работы и Экологии администрации МО «МР «Заполярный район»

Содержание вопроса:

1.1.Объем шламового амбара скв. 6107 куст № 4 Нядейю ?

Ответил: Пикинер Николай Петрович – ведущий инженер ООО «Севертехпром», г. Ухта.

Содержание ответа:

Объем шламового амбара скв. 6107 куст № 4 Нядейю - 1000 м³ для размещения бурового шлама 25 м³ и дождевых талых сточных вод.

1.2. Требуется ли дополнительная отсыпка для устройства шламовых амбаров ?

Ответил: Пикинер Николай Петрович – ведущий инженер ООО «Севертехпром», г. Ухта.

Содержание ответа:

Шламовые амбары устраиваются новые, отсыпка предусмотрена.

1.3. Мероприятия по охране людей от диких животных представляющих угрозу жизни?

Ответил: Пикинер Николай Петрович – ведущий инженер ООО «Севертехпром», г. Ухта.

Содержание ответа:

Случаев встречи диких животных представляющих угрозу жизни на объектах ООО РН-Северная нефть» не было.

2 Семенов Александр Александрович – директор по работе с регионами ООО

«РН-Северная нефть».

Содержание вопроса:

2.1. С какой целью увеличена площадь отвода земель ?

Ответил: Пикинер Николай Петрович – ведущий инженер ООО «Севертехпром», г. Ухта.

Содержание ответа:

Увеличение отвода земель вызвано изменением законодательства и дополнительным обустройством площадки.

Выводы по результатам общественных слушаний об общественных предпочтениях относительно экологических аспектов намечаемой хозяйственной и иной деятельности:

1. Считать общественные слушания на тему экологической и технической безопасности проектной документации 69-ТД «Зарезка бокового ствола в разведочной скважине № 5 на Осовейском месторождении (в части размещения отходов бурения в шламовом амбаре)» состоявшимися;

2. Одобрить проектную документацию 69-ТД «Зарезка бокового ствола в разведочной скважине № 5 на Осовейском месторождении (в части размещения отходов бурения в шламовом амбаре)».

Протокол подписали:

От Администрации МО
«МР «Заполярный район»:

От Заказчика:

А. В. Молчанов

А.А. Семенов

От общественности:

В.А. Семенов

От проектной организации:

Н.П. Пикинер